

Anschlagschraube


AS 12/60

- Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage



Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten	
Betätigungskraft	min. 3 N max. 20500 N
Material	Stahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Anzugsmoment	max. 26 Nm
Allgemeine Informationen	
Hinweis	ggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
Lieferumfang	Anschlagschraube Kontermutter

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-30 Dateiname: 189992_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS