


Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen

BP.NA.M32-M40S.PA.GN.K05

- Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
- Zubehör für CG.NA.* Größe M32 ... M40S / NPT1" ... NPT1-1/4S" Kabelverschraubungen Metall
- Zubehör für CG.EM.* Größe M40 / NPT1-1/4" Kabelverschraubungen Metall
- Polyamid
- Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör




Abmessungen



Technische Daten

Technische Daten	
Mechanische Daten Schutzart Material Finish Masse Einzelkomponente Verpackungseinheit Abmessungen Durchmesser (D) Außendurchmesser (DO) Stiftlänge (PL) Gesamtlänge (L) Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Schlagfestigkeit Daten für den Einsatz in Verbindung mit	
Schutzart	IP66 / IP68
Material	Polyamid (PA)
Finish	Eigenfarbe grün
Masse	
Einzelkomponente	ca. 2 g
Verpackungseinheit	ca. 20 g
Abmessungen	
Durchmesser (D)	23,8 mm
Außendurchmesser (DO)	36 mm
Stiftlänge (PL)	20 mm
Gesamtlänge (L)	30 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 70 °C (-76 158 °F)
Schlagfestigkeit	4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit	explosionsgefährdeten Bereichen



Technische Daten EU-Baumusterprüfbescheinigung IMQ 14 ATEX 012X* ll 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db Kennzeichnung Internationale Zulassungen IECEx-Zulassung IECEx IMQ 14.0004X Konformität EN 60529 Schutzart **Allgemeine Informationen** Genaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern Hinweis Liefermenge Lieferumfang Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. Ergänzende Informationen