



[1] **BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG**

[2] Geräte
der Gerätegruppen I und II, Gerätekategorien M2 und 2 sowie 3

[3] Baumusterprüfbescheinigung Nummer **IBExU20ATEXB007 X** | Ausgabe 0

[4] Produkt: **Eigensicheres Lautsprechermikrofon (Remote Speaker Microphone)**
Typ RSM-Ex 01 BT Z2

[5] Hersteller: Pepperl+Fuchs SE

[6] Anschrift: Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
GERMANY

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang II der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-19-3-0200 festgehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012.
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein „X“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.

[11] Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption des angegebenen Produkts und nicht auf die Fertigung und Bereitstellung weiterer Produkte.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

II 3G Ex ic IIC T4 Gc X
 II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc IP64 X
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0
Fax: + 49 (0) 37 31 / 38 05 10

Im Auftrag

IBExU
Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg/Sachsen
Telefon (03731) 3805-0
Telefax (03731) 38 05 10

Bescheinigungen ohne Stempel und Unterschrift haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

(Dipl.-Ing. Wilamowski)

- Stempel -

Freiberg, 24.07.2020

[13] **Anlage**

[14] **Bescheinigung Nummer IBExU20ATEXB007 X | Ausgabe 0**

[15] **Beschreibung des Produkts**

Das RSM-Ex 01 BT Z2 ist ein eigensicheres Remote-Lautsprechermikrofon. Die Verbindung zum Smartphone oder zu weiteren Audioquellen wird über Bluetooth hergestellt. Es ist ein Handgerät. Die Befestigung über Gürtelclip ist ebenfalls möglich. Die Stromversorgung erfolgt aus einem Li-ION-Akku, der fest im Gerät eingebaut ist. Die Aufladung muss außerhalb der Gefahrenzonen erfolgen. Optional können mit diesem Gerät zugelassene Headsets verwendet werden.

Technische Daten:

Umgebungstemperaturbereich: von -20 °C bis +60 °C
Schutzart des Gehäuses: IP64

Stromversorgung: Li-ION Sekundärzelle (fest eingebaut)
Nennspannung: 3,7 V
Nennkapazität: 2200 mAh

Bluetooth Schnittstelle
Max. HF-Leistung: 10 mW

Das RSM-Ex 01 BT Z2 verfügt über einen Klinkenanschluss, an den ein Headset angeschlossen werden kann. Folgende Headsets sind zugelassen und dürfen an RSM-Ex 01 BT Z2 angeschlossen werden:

- ComCom Ex und zusätzlicher In-Ear-Plug Serenity SPC Ex
- RSM HS 01 -W
- RSM HS 01 -B

Die zugelassenen Headsets dürfen direkt im Ex-Bereich angeschlossen und getrennt werden.

Weiteres Zubehör: - Handschlaufe
- Einziehbarer Schlüsselbund RL ID01

[16] **Prüfbericht**

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht IB-19-3-0200 vom 24.07.2020 festgehalten.

Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichtes und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Das eigensichere Lautsprechermikrofon (Remote Speaker Microphone) Typ RSM-Ex 01 BT Z2 erfüllt die Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte der Gruppe II und der Kategorien 3G bzw. 3D als eigensicheres Betriebsmittel.

[17] **Besondere Bedingungen für die Verwendung**

- Das Gerät nicht im Ex-Bereich Laden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die maximale Eingangsspannung (Um) 6 V durch das Ladegerät nicht überschritten wird.
- Die Umgebungstemperatur während des Ladens muss zwischen 0 °C und 45 °C liegen
- Vermeiden Sie starke ladungserzeugende Prozesse, wenn das Gerät mit dem einziehbaren Schlüsselbund RL ID01 verwendet wird.

[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes für dieses Produkt als relevant angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt:
Keine.

[19] Zeichnungen und Unterlagen

Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag


(Dipl.-Ing. Willamowski)

Freiberg, 24.07.2020

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg



- [1] **TYPE EXAMINATION CERTIFICATE - Translation**
- [2] Equipment
of equipment-groups I and II, equipment-categories M2 and 2 plus 3
- [3] Type examination certificate number **IBExU20ATEXB007 X** | Issue 0
- [4] Product: **Intrinsically Safe Remote Speaker Microphone**
Type RSM-Ex 01 BT Z2
- [5] Manufacturer: Pepperl+Fuchs SE
- [6] Address: Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
GERMANY
- [7] This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- [8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH certifies that this product has been found to comply with the essential health and safety requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014.
- The examination and test results are recorded in the confidential test report IB-19-3-0200.
- [9] Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.
- [10] If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.
- [11] This type examination certificate relates only to the design of the specified equipment and not to specific items of equipment subsequently manufactured or supplied.
- [12] The marking of the product shall include the following:

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc X
Ex II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc IP64 X
-20 °C ≤ T_a ≤ +60 °C

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0
Fax: + 49 (0) 37 31 / 38 05 10

By order

IBExU
Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg/Sachsen
Telefon (03731) 3805-0
Telefax (03731) 38 05 10

Certificates without signature and stamp are not valid. Certificates may only be duplicated completely and unchanged. In case of dispute, the German text shall prevail.

(Dipl.-Ing. Willamowski)

- Stamp -

Freiberg, 2020-07-24

[13] **Schedule**

[14] **Certificate number IBExU20ATEXB007 X | Issue 0**

[15] **Description of product**

The RSM-Ex 01 BT Z2 is an intrinsically safe remote speaker microphone. The connection to the smartphone or further audio sources is realized via bluetooth. It is a hand held device. The mounting on the user via belt clip is also possible. Power is supplied by a Li-ion battery, which is permanently installed in the device. Charging must take place outside the hazardous locations. Optionally, approved headsets can be used with this device.

Technical data:

Ambient temperature range:	from -20 °C to +60 °C
Degree of ingress protection:	IP64
Power supply	Li-ION secundar cell (permanently installed)
Nominal voltage:	3.7 V
Nominal capacity:	2200 mAh
Bluetooth interface	
Max. HF-power:	10 mW

The RSM-Ex 01 BT Z2 has a jack connector where a headset can be connected. Following headsets are approved and allowed to be connected to RSM-Ex 01 BT Z2:

- ComCom Ex and additional in-ear plug Serenity SPC Ex
- RSM HS 01 -W
- RSM HS 01 -B

The approved headsets are allowed to connected and disconnected directly inside the Ex-area.

Further accessories: - Handstrap
 - Retractable Lanyard RL ID01

[16] **Test report**

The test results are recorded in the confidential test report IB-19-3-0200 of 2020-07-24.

The test documents are part of the test report and they are listed there.

Summary of the test results

The intrinsically safe Remote Speaker Microphone RSM-Ex 01 BT Z2 fulfills the explosion protection requirements for Group II and Categories 3G and 3D as intrinsically safe equipment.

[17] **Specific conditions of use**

- Do not charge the device inside the Ex-area.
- Do not open for any reason
- It must be ensured that the maximum input voltage (Um) for the device from the charger between the lines is 6 V.
- The ambient temperature during the charging shall be in the range from 0 °C to +45 °C.
- When using the device with Retractable Lanyard RL ID01 avoid strong charge generating processes.


[18] **Essential health and safety requirements**

In addition to the essential health and safety requirements (EHSRs) covered by the standards listed at item [9], the following are considered relevant to this product, and conformity is demonstrated in the test report:
None

[19] **Drawings and Documents**
The documents are listed in the test report.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

By order


(Dipl.-Ing. Willamowski)

Freiberg, 2020-07-24