

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3279A  
Date / Datum: 2021-10-28

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



#### Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

#### Product family / Produktfamilie

Product / Produkt	Description / Beschreibung
V1-a-b-c-dM-e-V1-f-g	Connecting cable, M12 to M12 connector

The "a", "c", "d", "e", "f" and "g" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit "a", "c", "d", "e", "f" und "g" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

#### Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/35/EU (LV) (L96/357-374)	EN 61076-2-101:2012
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

#### Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



#### Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2021-10-28

i.V.

i.V. Sebastian Stöber  
Director Business Unit SYSTEMS

i.V.

i.V. Simon Wagner  
Product Manager

#### ANNEX TYPE CODE

The "a", "c", "d", "e", "f" and "g" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit "a", "c", "d", "e", "f" und "g" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

V1-a-b-c-dM-e-V1-f-g	
V1	Connector type
a, f	G = Straight; W = Angled; GV4A = Straight stainless steel nut; WV4A = Angled stainless steel nut; GU = Straight UltraLock; WU = Angled UltraLock; GT = Straight Teflon; WT = Angled Teflon; GX = Straight XXL head, WX = Angled XXL head
b	N= NAMUR 2-pin; N4= NAMUR 4-pin
c	Blank = Standard; GN = Green connector head; GY = Grey connector head; S = Safety, Yellow connector head; B = Bridged
d	Color (blank = Grey; BK = Black; BL = Blue; BN = Brown; GN = Green; YE = Yellow; OR = Orange; RD = Red; VT = Violet; WT = White) + length in m
e	Jacket Material (PUR; PVC; PUR-U; PUR-U/ABG; PUR-U5/ABG; PVC-U; PUR-U/0,75; PUR-ABG; PVC-ABG; PUR-A; PUR-R1; PUR-R2; PUR-R3; PUR-O1; PUR-O2; PUR-O3; POC; PUR-O1S; PUR-O2S; PUR-O3S; TPE; PP; PUR-E1, PUR-E2; PUR-E3; PUR-E1S; PUR-E2S; PUR-E3S; PUR-CAN; PUR-U/CAN; PUR-N1S; PUR-N2S; PUR-N3S)
g	blank = Standard; Y followed by any number = Special version