


# Magnet

## DM 06-05 NDFEB



Dauermagnet für Hydraulikzylinder-Magnetfeldsensoren

### Abmessungen



### Technische Daten

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	max. 120 °C
<b>Mechanische Daten</b>	
Material	NdFeB nach Kennzahl 262/135
Abmessungen	Höhe: 5 mm Durchmesser: 6 mm
Beschichtung	Ni + Sn (ca. 10-15 µm)
Hinweis	Verpackungseinheit 20 Stück

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-20 Ausgabedatum: 2020-06-29 Dateiname: 042464\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

## Technische Eigenschaften

Der NeoDeltaMagnet besteht aus NdFeB (Neodymium-Eisen-Bor), dem "stärksten" verfügbaren Magnetmaterial. Die Oberfläche ist durch eine Beschichtung aus Zinn auf Nickel gegen Korrosion geschützt. Die Rundmagnete besitzen eine axiale Magnetisierung. Die Maßtoleranz beträgt allgemein  $\pm 0,1$  mm.

Characteristic		Wert	
Energieprodukt	(B x H) max.	262 ... 288	kJ/m <sup>3</sup>
Remanenz	B <sub>r</sub>	1170 ... 1250	mT
Koerzitivfeldstärke	J <sub>Hc</sub>	>1350	kA/m
Koerzitivfeldstärke	B <sub>Hc</sub>	> 860	kA/m
Relative remanente Permeabilität	μ <sub>0</sub> H <sub>r</sub>	1,07	mT/ kA/m
Temperaturbeiwert der Remanenz	α	- 0,10	%/°C
Dichte	r	7,4	g/cm <sup>3</sup>