

Anschlagschraube


AS 10/50

- Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage



Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten	
Betätigungskraft	min. 3 N max. 9500 N
Material	Stahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen	
A	M10 x 1
B	2,5 mm
C	6,8 mm
L	47 mm
L1	63,7 mm
L2	61,8 mm
L3	59,5 mm
Anzugsdrehmoment	≤ 16 Nm
Allgemeine Informationen	
Hinweis	ggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
Lieferumfang	Anschlagschraube Kontermutter

Veröffentlichungsdatum: 2025-02-25 Ausgabedatum: 2025-02-25 Dateiname: 189991_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS