

Données techniques

Type de lumière		rouge, lumière modulée
Taille de la cible		statique : 32 mm dynamique : 50 mm (pour $v = 1,6$ m/s de la cible)
Pas des faisceau		300 mm
Nombre de faisceaux		4
Mode de fonctionnement		verrouillage démarrage/redémarrage, contrôle des contacteurs
Angle total du faisceau		$< 5^\circ$
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
Niveaux de performance (PL)		PL e
catégorie		4
Durée de mission (T_M)		20 a
PFH _d		3,54 E-9
Type		4
Eléments de visualisation/réglage		
Indication du diagnostic		afficheur 7 segments
Visual. état de commutation		LED rouge : par voie de réception éteinte : interruption clignotante : réception allumée en permanence : réception avec une réserve de fonction suffisante sur la face avant : LED rouge : OSSD désactivées LED verte : OSSD activées
Visualisation de l'inhibition		témoin lumineux
Réserve de fonction		LED clignotante rouge à côté du récepteur
Eléments de contrôle		10 commutateurs DIL dans le bornier du récepteur
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	24 V C.C. -15% / +25% , isolée galvaniquement
Consommation à vide	I_0	max. 250 mA
Classe de protection		III , IEC 61140
Entrée		
Courant de commande		env. 10 mA
Temps de commande		0,03 ... 1 s
Entrée test		entrée "reset" pour le test du système
Entrée de fonction		contrôle des contacteurs, acquittement de défaut
Sortie		
Sortie réserve de fonction		1 PNP, $+U_B - 2$ V, 300 mA max.
Sortie de sécurité		2 sorties électroniques flottantes à sûreté intégrée
Sortie signal		par voie 1 PNP, 300 mA max. pour l'état "prêt à démarrer", OSSD activées, OSSD désactivées, en parallèle signaux dans le support pour le témoin lumineux
Tension de commutation		Tension d'emploi -2 V
Courant de commutation		max. 0,5 A
Temps d'action		20 ms
Conformité		
sécurité fonctionnelle		ISO 13849-1
Norme produit		EN 61496-1 ; IEC 61496-2
Agréments et certificats		
Conformité CE		CE
Agréments		TÜV SÜD
Conditions environnementales		
Température ambiante		0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air		95 % max., sans condensation
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP65
Raccordement		presse-étoupe M16 , bornier avec bornes à ressort, connecteur M12 pour l'émetteur, support pour le témoin lumineux


Date de publication: 2020-09-28 Date d'édition: 2020-10-06 : 117580_fra.pdf

Données techniques

Options de connexion	Autres options de raccordement à la demande : Connecteur DIN 43 651 Hirschmann, émetteur : à 6 pôles+PE, récepteur : à 11 pôles+PE
Matériau	
Boîtier	aluminium extrudé, RAL 1021 (jaune) anodisé
Sortie optique	vitre en matière plastique
Masse	par 3700 g


Connexion

Émetteur SLP




- T1 - voie émetteur 1
- T2 - voie émetteur 2
- T3 - voie émetteur 3
- T4 - voie émetteur 4
- 0V

Receveur SLPC





Receveur SLPC (sorties à semi-conducteurs)	Receveur SLPC/31 (sortie relais)
	1 - Masse fonctionnelle 2 - 0V 3 - 24V
4 - n.c. 5 - - 6 - + 7 - OSSD 1 8 - OSSD 2	 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
	9 - Entrée, moniteur relais 10 - Entrée, autorisation de démarrage 11 - Entrée, réinitialisation 12 - Sortie PNP, optiques sales 13 - n.c. 14 - Sortie PNP, préparation au démarrage 15 - Sortie PNP, indicateur OSSD DÉSACTIVÉ 16 - Sortie PNP, indicateur OSSD ACTIVÉ

Courbe caractéristique



Date de publication: 2020-09-28 Date d'édition: 2020-10-06 : 117580_fra.pdf




Accessoires

	PG SLP-4	Panneaux de protection en verre pour série SLP
--	-----------------	--

Date de publication: 2020-09-28 Date d'édition: 2020-10-06 : 117580_fra.pdf

Informations complémentaires

Repérage des broches sur la face avant de l'appareil



Commande de l'émetteur T1 - T4

Broche	Fonction
1	émetteur voie 1
2	émetteur voie 2
3	0 V
4	émetteur voie 3
5	émetteur voie 4

Accessoires pour le système

- Kit de fixation MS SLP
- Aide à l'alignement du profil PA SLP/SLC
- Aide à l'alignement de la lumière laser pour BA SLP
- Support UC SLP/SLC
- Boîtier pour support
- Enclosure UC SLP/SLC
- Protection antidémarrage
- Damping UC SLP/SLC
- Mirroir de déviation pour protection dans plusieurs directions SLP-4-M

Accessoires

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pepperl-fuchs.com