




Marque de commande

NBB5-18GM50-E2-V1-M

Caractéristiques

- Série de base
- 5 mm, noyable
- Homologation de type e1

Connection



Accessoires

BF 18

bride de fixation

V1-G

Connecteur femelle, à câbler par soi-même

V1-W

Connecteur femelle, à câbler par soi-même

V1-G-2M-PUR

Connecteur femelle


V1-W-2M-PUR

Connecteur femelle

EXG-18

support de montage

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP	à fermeture
Portée nominale	s_n	5 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		DC
Portée de travail	s_a	0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction r_{AI}		0,3
Facteur de réduction r_{Cu}		0,3
Facteur de réduction r_{V2A}		0,7
Facteur de réduction r_{St37}		

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 800 Hz
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A pour 25 °C
Consommation à vide	I_0	≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune, visible 360°

Conformité aux normes

Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	connecteur V1
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

Agréments et certificats

Homologation de type e1	95/54/CE
-------------------------	----------

Date de publication: 2009-03-13 09:56 Date d'édition: 2009-03-13 13:43:42_FRA.xml