

Dorazový šroub


AS 08/40

- Bezpečně nastavuje polohu mechanického dorazu



Dorazový šroub pro senzory řady F2

Rozměry



Technické údaje

Mechanické specifikace

Ovládací síla	min. 1,5 N max. 2000 N
Materiál	Ocel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Rozměry	
A	M8 x 1
B	2,2 mm
C	5,8 mm
L	40 mm
L1	56,9 mm
L2	55 mm
L3	52,5 mm
Utahovací moment	max. 8 Nm
Všeobecné informace	
Pokyn	V případě potřeby pevně utáhněte pojistnou matici
Rozsah dodávky	Dorazový šroub Pojistná matice

Datum publikace: 2020-03-24 Datum vydání: 2020-03-30 : 189303_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS