

## Vite di arresto


### AS 08/15

- Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico



Vite di arresto per sensori serie F2

## Dimensioni



## Dati tecnici

### Dati meccanici

Forza di attuazione	min. 1,5 N max. 2000 N
Materiale	Acciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
Dimensioni	
A	M8 x 1
B	2,2 mm
C	5,8 mm
L	12 mm
L1	31,7 mm
L2	29,8 mm
L3	27,5 mm
Coppia di serraggio	max. 8 Nm
<b>Informazioni generali</b>	
Indicazione	Serrare adeguatamente il controdado, se necessario
Dotazione	Vite di arresto Controdado

Data di edizione: 2020-03-24 Data di stampare: 2020-03-30 : 189990\_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS