




Sensor capacitivo CBB8-18GS75-E0

- 8 mm enrasado
- El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales		
Función de conmutación		Normalmente abierto (NA)
Tipo de salida		NPN
Distancia de conmutación de medición	s_n	1 ... 8 mm
Instalación		enrasado
Polaridad de salida		CC
Tipo de salida		3-hilos
Datos característicos		
Condiciones de montaje		
A		0 mm
B		0 mm
C		16 mm
F		36 mm
Tensión de trabajo	U_B	10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 100 Hz
Protección contra la inversión de polaridad		protegido
Protección contra cortocircuito		sincronizado

Fecha de publicación: 2022-06-30 Fecha de edición: 2022-06-30 : 241168_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Datos técnicos

Caída de tensión	U_d	$\leq 1,5 \text{ V}$
Deriva de temperatura		máx. 20 % con $-5 \dots 55 \text{ °C}$ ($23 \dots 131 \text{ °F}$)
Corriente de trabajo	I_L	$0 \dots 100 \text{ mA}$
Corriente en vacío	I_0	$\leq 18 \text{ mA}$
Retardo a la disponibilidad	t_v	max. 300 ms
Datos característicos de seguridad funcional		
MTTF _d		343 a
Duración de servicio (T_M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Elementos de indicación y manejo		
LED verde		Indicación de operación
LED amarillo		Indicación Estado de conmutación
Potenciometro		Regulador de sensibilidad
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Estándares		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. $\leq 36 \text{ V}$ no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		$-25 \dots 85 \text{ °C}$ ($-13 \dots 185 \text{ °F}$)
Datos mecánicos		
Tipo de conexión		Cable PUR , 2 m
Sección transversal		$0,34 \text{ mm}^2$
Material de la carcasa		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontal		PBT
Grado de protección		IP67


Conexión



Instalación



Accesorios

	BF 18	Brida de fijación, 18 mm
---	--------------	--------------------------