

Rollo de cable sin procesar CBL-PVC-BK-04x034-100M



■ Homologación cURus

Cable, PVC/PVC, negro de 4 hilos, homologación UL



Dimensiones



Datos técnicos

Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Conformidad		
Combustibilidad	UL 1581 , IEC 60332-1-2	
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL	AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		
Cable fijo		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Cable		conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento		4,3 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión		> 15 x diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Fuerza de pelado de la funda		max. 50 N / 300 mm

Fecha de publicación: 2023-02-20 Fecha de edición: 2023-02-20 : 243715_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Color de cubierta		negro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos		4
Sección transversal		0,34 mm ²
Color de núcleos		Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo		19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L	100 m
Código de cable		Li YY 4 x 0,34
Material		
Cable		
Revestimiento		PVC
Aislamiento del hilo		PVC
Combustibilidad		FT1

Asignación de conexión

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK

Accesorios

	V1-WV2A	Conector hembra, confeccionable
	V1S-G-Q3	Conector de cables en técnica QUICKON, confeccionable
	V1-G-Q2	Conector hembra en técnica QUICKON, confeccionable
	V1S-G-Q2	Conector de cables en técnica QUICKON, confeccionable
	V1-G-BK	Conector hembra M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campo
	V1-W-BK	Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campo
	V1S-G-BK	Conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campo
	V1S-W-BK	Conector macho M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 6 mm de diámetro, montaje en campo
	V31-WM-MQ	Conector hembra, M8, 4 clavijas, montaje in situ
	V31-WM	Conector hembra, M8, 4 clavijas, montaje in situ

Fecha de publicación: 2023-02-20 Fecha de edición: 2023-02-20 : 243715_spa.pdf

Accesorios

	V31S-WM	Conector macho de montaje in situ, M8, 4 clavijas
	V1S-GV4A	Conector de cable, confeccionable
	V1-W-SC	Conector hembra M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 8 mm de diámetro, conexión de muelle de la caja
	V1S-W-SC	Conector macho M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 4 a 8 mm de diámetro, conexión de muelle de la caja
	V31-GM-Q4	Conector hembra, M8, 4 clavijas, montaje in situ
	V31S-GM-Q4	Conector macho de montaje in situ, M8, 4 clavijas
	V31S-GM	Conector de cable, confeccionable
	V31-GM	Conector hembra, M8, 4 clavijas, montaje in situ