



RFID-Transponder


IUC77-25L100-GBL 1000pcs

- Arbeitsfrequenz 865 ... 928 MHz
- Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Klebbares Papierlabel

RFID-Transponder

UK
CA

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsfrequenz	865 ... 928 MHz
Polarisation	linear

Speicher

Chip Typ	Monza 4QT (Impinj)
Memory Bank 00 (Reserved)	64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/Ull)	128 Bit
Memory Bank 10 (TID)	96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)	512 Bit
Lesezyklen	unbegrenzt
Schreibzyklen	> 100000
Datenhaltezeit	10 Jahre

Richtlinienkonformität

Funkanlagen

Technische Daten

Richtlinie 2014/53/EU	EN 302208
RoHS	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	IEC/EN 63000
Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529
RFID	ISO/IEC 18000-63
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten	
Gehäuselänge	100 mm
Gehäusebreite	25 mm
Gehäusehöhe	0,2 mm
Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	Papier
Montage	aufklebbar
In Luft	ja
Masse	1 g
Bauform	Etikett
Hinweis	Verpackungseinheit 1000 Stück auf Rolle

Einbaubedingungen

Der minimale Biegeradius des Transponders beträgt 50 mm. Biegen Sie den Transponder nicht über diesen Biegeradius hinweg. Berühren Sie nicht den Bereich des integrierten Schaltkreises IC. Der IC-Baustein ist ein empfindliches elektrisches Bauteil, das durch zu hohen Druck beschädigt werden kann.