

# Barrière de protection contre les surtensions

## M-LB-2114

- Barrière parasurtenseur pour 2 boucles du signal
- Tension nominale 1 V CC
- Barrière parasurtenseur pour boucles du signal reliées à la terre
- Courant de surtension max. (8/20  $\mu$ s) 20 kA
- Connexion par bornes à vis
- Montage sur profilé chapeau
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508




**SIL 3**



### Fonction

L'appareil limite les courants transitoires induits par des sources diverses, comme la foudre ou les opérations de commutation. La limitation est rendue possible par la déviation du courant vers la terre et la limitation de la tension en boucle du signal pendant une surtension. L'appareil est compatible HART. L'appareil s'installe sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60715.

### Connexion



Zone 2  
Div. 2

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

Nombre de boucles du signal protégées	2
Topologie	terre

#### Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	SIL 3
--------------------------------------	-------

#### Caractéristiques électriques

Raccordement	zone protégée : bornes 4, 5 zone non protégée : bornes 2, 3 blindage/mise à la terre : borne 1 (en option)
Courant assigné	$I_r$ 500 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement UL : 400 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Courant de fuite	< 10 $\mu$ A pour 1 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne
Tension assignée d'emploi	1 V CC

Date de publication: 2023-06-20 Date d'édition: 2023-06-20 : 313280\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com


**PEPPERL+FUCHS**

## Données techniques

Tension maximale de fonctionnement continu	$U_c$	6 V CC
Résistance série		$\leq 3 \Omega$ par ligne
Indice d'impulsion		1 kV/0,5 kA (catégorie C1) 10 kV/5 kA (catégorie C2) 1 kA (catégorie D1)
Impulsion de courant de décharge (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	1 kA par ligne (2x)
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	5 kA par ligne (10x)
Courant de décharge total (8/20 $\mu$ s)	$I_{total}$	20 kA (1x), mode de défaut de surcharge 3 conformément à la norme CEI 61643-21
Niveau de protection de l'équipement contre la tension	$U_p$	max. 12 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge $I_n$ max. 31 V ligne-terre pour courant nominal de décharge $I_n$
Heure de réinitialisation de l'impulsion		< 500 ms
Atténuation en ligne		$\leq 3$ dB pour 0 ... 250 kHz dans un système 100 $\Omega$
<b>Conformité</b>		
Compatibilité électromagnétique		EN 61326-3-1:2017
Degré de protection		IEC 60529:2013
sécurité fonctionnelle		CEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tension		CEI 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		max. 95 %, sans condensation
Résistance à la corrosion		selon ISA-S71.04, niveau de gravité G3
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Degré de protection		IP20, après le montage de l'entretoise d'isolation
Raccordement		Bornes à vis, section transversale maximale du conducteur 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Matériau		Polyamide (PA)
Masse		env. 32 g
Dimensions		6,2 x 93 x 72,4 mm (l. x H. x P.)
Fixation		sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
<b>Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion</b>		
Certificat		KIWA 19 ATEX 0002 X
Marquage		Ⓜ II 3G Ex ec IIC T6...T4 Gc
Classe de température		T6, T5 ou T4, pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Conformité aux directives		
Directive 2014/34/UE		EN CEI 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-7:2015+A1:2018
<b>Certifications internationales</b>		
Agrément UL		E501704 E501881
Tension de claquage	$U_{BR}$	6 ... 12 V ligne-ligne à 100 V/s conformément à la norme UL 497B 6 ... 12 V ligne-terre à 100 V/s conformément à la norme UL 497B < 1000 V à 100 V/ $\mu$ s conformément à la norme UL 497B
Homologation IECEx		
Certificat IECEx		IECEx KIWA 19.0002X
Marquage IECEx		Type de protection Ex ec IIC T6...T4 Gc
<b>Informations générales</b>		
Informations complémentaires		Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .

## Assemblage

Vue avant



## Éléments du système adaptés

	<b>USLKG6N</b>	Bornier pour réalisation de l'équipotentielle
--	----------------	---

## Accessoires

	<b>M-LB-2800</b>	Entretoise d'isolation pour système de protection contre les surtensions M-LB-2000
--	------------------	--


**Exploitation**

**Déclassement du courant nominal**

Ce déclassement est valable pour un montage dans des zones exigeant un niveau Gc de protection contre le risque d'explosion et une classe de température T4,

ou dans une zone non dangereuse sous les conditions spéciales suivantes :

Le courant nominal accru de 0,5 A est applicable uniquement pour un appareil (1) si le courant dans au moins 6 appareils adjacents (2) des deux côtés de l'appareil est < 80 % du courant accru, voir la figure.



<b>Température ambiante max.</b>	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	500 mA	420 mA	340 mA	260 mA	180 mA	100 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

Ce déclassement est valable pour un montage dans des zones exigeant un niveau Gc de protection contre le risque d'explosion et une classe de température T4,

ou dans une zone non dangereuse.

<b>Température ambiante max.</b>	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	400 mA	340 mA	280 mA	220 mA	160 mA	100 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

Ce déclassement est valable pour un montage dans des zones exigeant un niveau Gc de protection contre le risque d'explosion et une classe de température T5 ou T6.

<b>Température ambiante max.</b>	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	280 mA	224 mA	168 mA	112 mA	56 mA	0 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

**Déclassement pour montage conformément à la norme UL**

Ce déclassement est valable en Zone 2 et Division 2 exigeant la classe de température T4, ou dans une zone non dangereuse.

<b>Température ambiante max.</b>	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	400 mA	325 mA	250 mA	175 mA	100 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

Ce déclassement est valable en Zone 2 et Division 2 exigeant la classe de température T5.

<b>Température ambiante max.</b>	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	280 mA	210 mA	140 mA	70 mA	0 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

Ce déclassement est valable en Zone 2 et Division 2 exigeant la classe de température T6.

<b>Température ambiante max.</b>	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
<b>I<sub>r</sub></b>	280 mA	210 mA	140 mA	70 mA

Interpolation linéaire autorisée, extrapolation non autorisée.

Date de publication: 2023-06-20 Date d'édition: 2023-06-20 : 313280\_fra.pdf



*En cas de court-circuit, le courant nominal ne doit pas être dépassé.*