



13,56 MHz HF RFID Reader (CSL)

Ident-Ex 01 NH CSL Wacker - 13,56MHz HF RFID



- Ultra robust und eigensicher
- Hervorragende Performance der Kopfmodule
- Einfache Bedienung mit nur einer Hand
- Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
- Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
- Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
- Geringe Anschaffungskosten
- Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Eigensicheres Bluetooth® Handheld für HF RFID (CSL)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Beschreibung	HF RFID Reader Module CSL
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz HF

Hardware

interner Datenspeicher	2 MByte
------------------------	---------

Elektrische Daten

Akkutyp	Li-Ion-Akku Wiederaufladbar 10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauer	ca. 12 h

Kommunikation

Bluetooth	Class II, bis zu ca. 10 Metern
-----------	--------------------------------

Normenkonformität

RFID	ISO/IEC 15693 ISO/IEC 14443 ISO/IEC 18000-3 (I-CODE ; NTAG ; my D™ Infineon)
------	--

Software

Applikationen	eSETUP Ident-Ex®, eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
---------------	--

Mechanische Daten

Schutzart	IP64
Masse	499 g
Abmessungen	221 mm x 84 mm x 58 mm

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

ATEX-Zulassung	
ATEX-Kennzeichnung	⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X ⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64

Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung	
IECEx-Kennzeichnung	Ex ib IIC T4 Gb IP64 Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
ETL-Zulassung	Class I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C CI I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64

Zubehör

	SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0	Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse
---	----------------------------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2020-12-10 Ausgabedatum: 2020-12-10 Dateiname: 320519_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

13,56 MHz HF RFID Reader (CSL)

Zubehör

	SCANNER-HOLDER-U1-AG1-N0	Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegerät, kompatibel mit AG1 Gehäuse
	Wrist strap	Handschlaufe
	LC RL01	Ledertasche für einziehbares Schlüsselband
	LH ID01	Lederholster
	RL ID01	Einziehbares Lanyard
	DC ID01	Dockingstation

Veröffentlichungsdatum: 2020-12-10 Ausgabedatum: 2020-12-10 Dateiname: 320519_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**