Sensor óptico de barrera por reflexión
MPP1HD

- Uso intensivo
- Resiste lavados de 1200 psi
- Filtro de polarización para detectar objetos brillantes
- Rango de detección de hasta 6 m

Sensores fotoeléctricos; serie MP modular

Datos técnicos

Datos generales	
Rango de detección	6 metros
Emisor de luz	Luz alterna visible rojo
Tipo de luz	Luz alterna visible rojo
Polfiltro	si
Identificación	CE
Elementos de indicación y manejo	
Indicación de la función	2 indicadores LED
Elementos de mando	Conmutación por claridad/oscuridad
Salida	
Tiempo de respuesta	≤ 10 ms
Salida 1	
Tipo de salida	depende de la base seleccionada
Conformidad con la normativa	
Estándares	EN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados	
Certificados	CE, cULus
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje	-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa	HR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques	50G
Resistencia a la vibración	10G, 10 ... 500 Hz
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP69K
Material	
Carcasa	Policarbonato
Salida de luz	lentes de vidrio
Revestimiento	Acetal (relleno de vidrio), tipo 20
Dimensiones	
Altura	43,2 mm
Anchura	39,6 mm
Profundidad	52,3 mm

Fecha de publicación: 2024-07-10 Fecha de edición: 2024-07-15 : 454428_spa.pdf