

Eigensicheres Bluetooth® Handheld

Eigensicheres Bluetooth® Handheld

Ident-Ex 01 ZN_DZ1

- Ultra robust und eigensicher
- Hervorragende Performance der Kopfmodule
- Einfache Bedienung mit nur einer Hand
- Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
- Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
- Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
- Geringe Anschaffungskosten
- Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Ident-Ex® 01, Art.-Nr. 70107999, Zone 1/21 und Div. 1, mit Barcode-Lesemodul

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Beschreibung		1-D-Barcodescanner , RFID-Reader
Lesbare Codes		1-D-Barcode
Hardware		
Scanner		Scanleistung*: RFID = bis zu 1.5 m Barcodes = 3 cm bis 5 m * Die Lesereichweite ist abhängig vom RFID Typ, Barcode Typ und der Umgebung.
interner Datenspeicher		Offline batch mode 2 MBytes; Barcodes = 500+; RFID* Tags (Nur ID) = 500+
Elektrische Daten		
Akkutyp		Li-Ion-Akku Wiederaufladbar 10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauer		ca. 12 h
Kommunikation		
Bluetooth		Class II, bis zu ca. 10 Metern
Software		
Applikationen		eSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP64 nach EN IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
Masse		431 g
Abmessungen		221 mm x 84 mm x 58 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen		
ATEX-Zulassung		
ATEX-Kennzeichnung		Ⓔx II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X Ⓔx II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
Internationale Zulassungen		
SGS-Zulassung		
SGS-Kennzeichnung		Class I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64
IECEx-Zulassung		
IECEx-Kennzeichnung		Ex ib IIC T4 Gb IP64 Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X

Veröffentlichungsdatum: 2025-02-13 Ausgabedatum: 2025-02-13 Dateiname: 70107999_ger.pdf

Technische Daten

Allgemeine Informationen		
Hinweis		Für weitere Informationen besuchen Sie ecom-ex.com.
Lieferumfang		Ident-Ex® Kopfmodul Ladekabel Ladegerät Dokumentation

Veröffentlichungsdatum: 2025-02-13 Ausgabedatum: 2025-02-13 Dateiname: 70107999_ger.pdf