

Sensor inductivo


NCB10-30GK40-N0



- 10 mm enrasado
- Carcasa de plástico



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------|
| Función de conmutación | | Normalmente cerrado (NC) |
| Tipo de salida | | NAMUR |
| Distancia de conmutación de medición | s_n | 10 mm |
| Instalación | | enrasado |
| Distancia de conmutación asegurada | s_a | 0 ... 8,1 mm |
| Distancia de conmutación real | s_r | 9 ... 11 mm tip. |
| Factor de reducción r_{AI} | | 0,35 |
| Factor de reducción r_{Cu} | | 0,3 |
| Factor de reducción $r_{1,4301}$ | | 0,75 |
| Tipo de salida | | 2-hilos |

Datos característicos

| | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Tensión nominal | U_o | 8,2 V (R_i aprox. 1 k Ω) |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 200 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | | protegido |
| Protección contra cortocircuito | | si |

Fecha de publicación: 2024-01-09 Fecha de edición: 2024-01-09 : 70133292_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|--|---|---|
| Consumo de corriente | | |
| Placa de medición no detectada | | min. 2,2 mA |
| Placa de medición detectada | | ≤ 1 mA |
| Indicación del estado de conmutación | | LED visible 360°, amarillo |
| Conformidad con Normas y Directivas | | |
| Conformidad con la normativa | | |
| NAMUR | | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilidad electromagnética | | NE 21:2007 |
| Estándares | | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Autorizaciones y Certificados | | |
| Autorización IECEx | | |
| Nivel de protección del equipo Gb | | IECEx PTB 11.0037X |
| Nivel de protección del equipo Da | | IECEx PTB 11.0037X |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | | IECEx TUR 21.0018X |
| Nivel de protección del equipo Mb | | IECEx PTB 11.0037X |
| Homologación ATEX | | |
| Nivel de protección del equipo Gb | | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Nivel de protección del equipo Da | | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | | TÜV 20 ATEX 8524 X |
| Autorización UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Autorización CCC | | |
| Ubicación peligrosa | | 2020322315002255 |
| Homologación NEPSI | | |
| Certificado NEPSI | | GYJ16.1393X |
| Homologación CML | | |
| | | bajo pedido |
| ANZEx | | 18.3018X |
| Certificación marina | | DNVGL TAA00001A5 |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Temperatura de almacenaje | | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Datos mecánicos | | |
| Tipo de conexión | | Cable |
| Material de la carcasa | | PBT |
| Superficie frontal | | PBT |
| Grado de protección | | IP67 |
| Cable | | |
| Diámetro del cable | | 6 mm ± 0,2 mm |
| Radio de flexión | | > 10 x diámetro del cable |
| Material | | PVC |
| Sección transversal | | 0,75 mm ² |
| Longitud | L | 2 m |
| Dimensiones | | |
| Longitud | | 40 mm |
| Diámetro | | 30 mm |
| Información general | | |
| Aplicación en campo con peligro de explosión | | ver Instrucciones de uso |

Conexión



Fecha de publicación: 2024-01-09 Fecha de edición: 2024-01-09 : 7013292_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**