

# Sensor inductivo


## NJ0,8-5GM-N-Y18620



■ 0,8 mm enrasado



### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Función de conmutación		Normalmente cerrado (NC)
Tipo de salida		NAMUR
Distancia de conmutación de medición	$s_n$	0,8 mm
Instalación		enrasado
Distancia de conmutación asegurada	$s_a$	0 ... 0,65 mm
Factor de reducción $r_{AI}$		0,4
Factor de reducción $r_{Cu}$		0,3
Factor de reducción $r_{1,4301}$		0,85
Tipo de salida		2-hilos

#### Datos característicos

Tensión nominal	$U_o$	8 V
Tensión de trabajo	$U_B$	5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación	$f$	0 ... 5000 Hz
Histéresis	$H$	tip. %
Consumo de corriente		
Placa de medición no detectada		$\geq 3$ mA a tensión nominal

Fecha de publicación: 2024-01-09 Fecha de edición: 2024-01-09 : 70133325\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Placa de medición detectada	≤ 1 mA a tensión nominal	
<b>Datos característicos de seguridad funcional</b>		
MTTF <sub>d</sub>	1050 a	
Duración de servicio (T <sub>M</sub> )	20 a	
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %	
<b>Conformidad con Normas y Directivas</b>		
Conformidad con la normativa		
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999	
Estándares	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012	
<b>Autorizaciones y Certificados</b>		
Autorización IECEx		
Nivel de protección del equipo Gb	IECEx PTB 11.0037X	
Nivel de protección del equipo Da	IECEx PTB 11.0037X	
Nivel de protección del equipo Mb	IECEx PTB 11.0037X	
Homologación ATEX		
Nivel de protección del equipo Gb	PTB 00 ATEX 2048 X	
Nivel de protección del equipo Da	PTB 00 ATEX 2048 X	
Autorización UL	cULus Listed, General Purpose	
Homologación CML	bajo pedido	
ANZEx	18.3018X	
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)	
<b>Datos mecánicos</b>		
Tipo de conexión	Cable	
Material de la carcasa	Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303	
Superficie frontal	PBT	
Grado de protección	IP67	
Cable		
Diámetro del cable	3,5 mm ± 0,2 mm	
Radio de flexión	> 10 x diámetro del cable	
Material	PUR	
Sección transversal	0,14 mm <sup>2</sup>	
Longitud	L	2 m
Dimensiones		
Longitud	20 mm	
Diámetro	5 mm	
<b>Información general</b>		
Aplicación en campo con peligro de explosión	ver Instrucciones de uso	

## Conexión

