


# Détecteur inductif


## NBB5-18GM40-Z0-5M



- 5 mm, noyable
- 2 fils CC



### Dimensions



### Données techniques

Caractéristiques générales			
Portée nominale	$s_n$		5 mm
Montage			noyable
Polarité de sortie			CC
Portée de travail	$s_a$		0 ... 4,05 mm
Portée réelle	$s_r$		4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Facteur de réduction $r_{Al}$			0,34
Facteur de réduction $r_{Cu}$			0,31
Facteur de réduction $r_{1,4301}$			0,72
Type de sortie			2 fils
Valeurs caractéristiques			
Tension d'emploi	$U_B$		5 ... 60 V
Fréquence de commutation	$f$		0 ... 500 Hz
Course différentielle	$H$		1 ... 10 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité			non polarisé
Protection contre les courts-circuits			pulsé
Chute de tension	$U_d$		$\leq 5$ V

Date de publication: 2023-12-13 Date d'édition: 2023-12-13 : 800929\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

Courant d'emploi	$I_L$	2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.	$I_m$	2 mA
Courant résiduel	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune, multi-directionnelle
<b>Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle</b>		
MTTF <sub>d</sub>		1870 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
<b>conformité de normes et de directives</b>		
Conformité aux normes		
Normes		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Agréments et certificats</b>		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Type de raccordement		câble PVC , 5 m
Section des fils		0,34 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier		laiton nickelé
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
<b>Câble</b>		
Diamètre du câble		4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x Kabeldurchmesser

## Connexion

