

Bestellbezeichnung

WCS-V45DIN-8P

Klemmenblock

Merkmale

- Konvertiert die Signale eines 8-poligen RJ45-Steckverbinder zu Schrauben in der Anschlussklemme
- Zur Verwendung mit WCS3B-LS510 EtherNet/IP-Leseköpfen
- Verbindung zwischen Klemmenblock und Lesekopf über V19SY-G... Kabel
- 35 mm-Hutschiene nach EN 60715:2001

Elektrischer Anschluss

Terminal	Ethernet	V19SY	Wire
1	RD+	3	WH/GN
2	RD-	4	GN
3	TD+	1	WH/OG
6	TD-	2	OG
Others	NC	NC	-
⏚	GND	Braid/Shield	

Technische Daten

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	48 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	1 A je Branche (4 A gesamt)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten		
Gehäuselänge		69 mm
Gehäusebreite		27 mm
Gehäusehöhe		55 mm
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Normen		DIN EN 50178

Notizen

Funktion

Der WCS-V45DIN-8P Klemmenblock wandelt einen 8-poligen RJ45 Stecker in eine Schraube in der Anschlussklemme um.

Anleitung

Ein V19SY-G... Kabel an den WCS3B-LS510 Lesekopf anschließen. Die RD +/-, TD +/- und GND Leiter wie im obigen Diagramm dargestellt am Klemmenblock sichern. Die DC Versorgungskabel BN+ und BU müssen von den Kommunikationskabeln getrennt und direkt an die Stromquelle angeschlossen werden.

Veröffentlichungsdatum: 2015-10-26 15:52 Ausgabedatum: 2015-11-03 915405_ger.xml