



Collection DTM

DTM Interface Technology

- DTM d'appareils
- Pour les systèmes K-, E- et H-
- Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparément

Gestionnaire de type d'appareil (DTM) pour technologie d'interface

Fonction

- Basé sur la technologie FDT
- Gestionnaire de type d'appareil (DTM) disponible pour tous les appareils et systèmes Pepperl+Fuchs
- Mise en service, configuration et affectation des paramètres indépendamment du système de commande des processus
- Les DTM de communication sont disponibles pour les interfaces série et les appareils pour bus de terrain
- Maintenance, diagnostics et correction d'erreurs
- Conformément à la norme VDI/VDE 2187

Données techniques

Caractéristiques générales

description Collection de tous les DTM d'appareil et de communication pour le paramétrage des appareils de technologie d'interface (COM-RS232-9600, KFD2-CRG-*, KFD2-GU*-*, KFD2-UFC-*, HID 2082)

Interface

Raccordement Adaptateur avec interface USB

Logiciel

Matériel requis - Processeur : min. 500 MHz
- Mémoire vive : min. 256 Mo
- Espace disponible sur le disque dur : min. 200 Mo
- Résolution graphique : 1 024 x 768
Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire requise peut être beaucoup plus importante.

Configuration système

système d'exploitation :
- Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
navigateur internet :
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure
composants logiciels requis pour l'installation
- Microsoft .Net Framework 3.5 ou version ultérieure
- Programme d'infrastructure FDT PACTware 5.X
- Gestionnaire de type de périphérique spécifique à l'application

Langues

Vous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe

Licence

Les collections de DTM Pepperl+Fuchs peuvent être téléchargées séparément ou ensemble dans une version associée à une licence de base. Cette version peut également être obtenue sur CD-ROM auprès de Pepperl+Fuchs.
Licence de base :
Le logiciel reste dans une version de base après l'installation, conformément aux conditions d'utilisation d'une licence de base pouvant présenter des fonctionnalités restreintes. La licence de base est fournie gratuitement.
Licence complète :
La licence complète, qui peut uniquement être activée par un numéro de clé de licence individuel, transfère une version de base du logiciel vers une version complète conformément aux conditions d'utilisation d'une licence complète. En vertu de ces conditions, le logiciel peut être installé simultanément sur plusieurs postes de travail. Les licences complètes incluant les fonctionnalités mentionnées ci-après peuvent être commandées auprès de Pepperl+Fuchs.

Date de publication: 2021-01-28 Date d'édition: 2021-01-28 : t34041_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com












Singapour : +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS




Données techniques

Licences disponibles	Technologie d'interface de collection de DTM : la licence de base inclut déjà la licence complète ; aucune licence supplémentaire n'est nécessaire
Installation	Des droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows.
Configuration	
Représentation de la configuration du système	Représentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applications	Génération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.

Éléments du système adaptés

	KFD2-UFC-Ex1.D	24 V C.C.
	KFD2-UFC-1.D	24 V C.C.
	KCD2-UT2-Ex1	Sortie de courant 0/4 mA ... 20 mA
	KFD2-CRG2-Ex1.D	
	KFD2-CRG2-1.D	
	KFU8-CRG2-Ex1.D	
	KFU8-CRG2-1.D	
	KFD2-CRG2-Ex1.D-AB	
	KFD2-GUT-Ex1.D	
	KFD2-GUT-1.D	
	KCD2-UT2-1	Sortie de courant 0/4 mA ... 20 mA

Accessoires

	PACTware 3.6	Infrastructure FDT
	PACTware 4.1	Infrastructure FDT
	PACTware 5.X	Infrastructure FDT

Accessoires



Microsoft .NET

Date de publication: 2021-01-28 Date d'édition: 2021-01-28 : t34041_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com